


KÜHLTISCH (3 ABTEILE)

KTE 3-65-3T MFR

steckerfertig, Korpushöhe: 650 mm, Tiefe: 660 mm, Halb-Schubladen oder

Vollauszüge kombinierbar

Artikel-Nr.: 48531000586



Beschreibung

- für GN 1/1
- zur Kühlung und Lagerung von Fleisch, Gemüse und Getränken
- einbaufähig
- Kälte- und Tauwasserleitung, geschützt in der Rückwand geführt
- energiesparende 24 Volt-Lüfter, geschützt im abnehmbaren CNS-Lüftergehäuse, Lüftergeschwindigkeit regelbar
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 3 x Volltür, CNS, frontbündige Tür- und Ladenblätter, selbstschließend, Scharnier für Türoffenstellung (60°, 90°, 120°, 180°), Rahmenheizung, CNS-Griffleiste, Türanschlag links | links | rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Nutzhöhe der Türen in mm: 520
- Variationskorpus zur individuellen Kombination von GN 1/1, GN 2/1 und Einbauelementen in verschiedenen Größen ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$), nachträglich und ohne großen Aufwand zu wechseln, gesteckte Ladenquerstangen und Ladenführungen (bei Schubladen) sind werkzeuglos zu demontieren
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, Bodenwanne, abgesetzt, Kondensatorfilter für die Reinigung abnehmbar, maschinene geeignet
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung (Heißgas), Tauwasserschale mit Schmutzabweiser, herausnehmbar, maschinene geeignet, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach rechts, B in mm: 250, Kondensatwanne zur Reinigung herausnehmbar, maschinene geeignet, Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Verdampfer, 4D-Luftführung zwischen Ladenblatt und Ladenkorb, geschützt in CNS-Gehäuse angeordnet, 45° schwenkbar, mit spezieller Duplex-



Hinweis:

Optional stehen weitere Verdampferausführungen für R452a, EVR, CO₂ und Sole zur Verfügung. Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen und verschiedene Dekorvarianten wie hochglänzend, mattiert, Feinstruktur, aufgedoppelt oder mit Dekorrahmen erhalten Sie auf Anfrage. Materialgüte 1.4404 V4A (für z.B. Schwimmbäder, Fisch) auf Anfrage möglich. Die Klimaklassifizierung des Produktes wurde im Rahmen der Labortests für die Energieeffizienzverordnung (EU) 2015/1094 auf Klimaklasse 4 getestet. Das Gerät kann unter Bedingungen der Klimaklasse 5 (+40 °C Umgebungstemperatur) die in den technischen Daten angegebenen -2 °C bis +8 °C bei normalem Gebrauch erreichen und halten. Bei Betrieb unter Bedingungen der Klimaklasse 5 können die Energieverbrauchswerte abweichen.

Serienzubehör

- 1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil
- 3 x Auflageschienen (2 Stk.), für GN 1/1-Einsätze, höhenverstellbar, je Abteil

Energieeffizienz*

Lieferant: Ideal

Modell: KTE 3-65-3T MFR

EPREL-Registrierungsnummer: 2094814

Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzindex: 24,44

Energieverbrauch: 1,66 kWh/24h

Energieverbrauch: 605 kWh/annum

Nettoinhalt: 269 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 48531000586

GTIN: 4063377187329

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 300 W | -10 °C (VT)

Nettoinhalt: 269 l

Aufnahme (wahlweise): bis zu 7 x GN-Tragrost 1-1 (nur mit Sonderzubehör möglich)

Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)

Temperaturbereich: -2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Isolierung: Korpus: XPS-Premiumisolierung, Fronten: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 50

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten gebürstet

Verkleidung innen: CNS 1.4301, abgesetzte, dichtverschweißte Bodenwanne mitgerundeten Kanten, auslaufsicher

Geräuschpegel: 54,7 dB

Nettogewicht: 124 kg

Anschlusswert Elektro: 0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch: 1,66 kWh/24h

Energieverbrauch: 605 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 24,44

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1570

Tiefe außen: 660

Höhe außen: 650

Breite innen: 325 | 325 | 325

Tiefe innen: 530

Höhe innen: 520

Tiefe bei geöffn. Tür: 1070

Tiefe bei geöffn. Schublade: 1270

Breite Verpackung: 1670

Tiefe Verpackung: 770

Höhe Verpackung: 840

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG

Thalenhorststraße 15

DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

IDEAL

Kältetechnik GmbH

In der Schörihub 28

AT-4810 Gmunden

Telefon: +43 7612 660 61

Email: office@ideal-ake.at