


EINBAUKÜHLVITRINE GREEN GE-112-54-E R290

steckerfertig, mit eckigem Isolierglas-Aufbau, für 3 x GN 1/1

Artikel-Nr.: 484356306



Beschreibung

- für GN 1/1-150
- Einbaugerät
- Panorama-Glasaufbau, eckig, H in mm: 545, Sicherheitsglas-Seitenteile
- Schiebetüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- Innenwanne, dicht verschweißt, H in mm: 217
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, Tauwasser- und Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30
- Maschinenfach untergebaut, Panoramascheibe (kundenseitig) zur Reinigung kippbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Verdampfer, beschichtet, hochklappbar

Hinweis:

Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig. Bitte bei Bestellung angeben.

Serienzubehör

- 1 x Glas-Zwischenbord, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 415

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: Green GE-112-54-E R290

EPREL-Registrierungsnummer: 663408

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 17,30

Energieverbrauch: 4,44 kWh/24h

Energieverbrauch: 1570 kWh/annum



Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484356306

GTIN: 4063377169523

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 490 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 110 g

Ausstellfläche: 1,15 m²

Aufnahme (wahlweise): 3 x GN 1-1-150

Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)

Temperaturbereich: 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 240 kg

Nettogewicht: 220 kg

Anschlusswert Elektro: 0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 4,44 kWh/24h

Energieverbrauch: 1570 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 17,30

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1125

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 1225

Breite Ausschnitt: 1065

Tiefe Ausschnitt: 670

Breite Verpackung: 1360

Tiefe Verpackung: 910

Höhe Verpackung: 1500

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

AKE
Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0
Email: office@ake.at

AKE
Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0
Email: office@ake.at