


## EINBAUKÜHLVITRINE GREEN GE-145-54-E R290

steckerfertig, mit eckigem Isolierglas-Aufbau, für 4 x GN 1/1

Artikel-Nr.: 484356307



### Beschreibung

- für GN 1/1-150
- Einbaugerät
- Panorama-Glasaufbau, eckig, H in mm: 545, Sicherheitsglas-Seitenteile
- Schiebetüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- Innenwanne, dicht verschweißt, H in mm: 217
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, Tauwasser- und Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30
- Maschinenfach untergebaut, Panoramascheibe (kundenseitig) zur Reinigung kippbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Verdampfer, beschichtet, hochklappbar

### Hinweis:

Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig. Bitte bei Bestellung angeben.

### Serienzubehör

- 1 x Glas-Zwischenbord, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 415

### Energieeffizienz\*

Lieferant: AKE

Modell: Green GE-145-54-E R290

EPREL-Registrierungsnummer: 663408

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 17,50

Energieverbrauch: 4,70 kWh/24h

Energieverbrauch: 1785 kWh/annum



Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

### **Informationen**

Artikelnummer: 484356307

GTIN: 4063377169530

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 490 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 110 g

Ausstellfläche: 1,42 m<sup>2</sup>

Aufnahme (wahlweise): 4 x GN 1-1-150

Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)

Temperaturbereich: 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 264 kg

Nettogewicht: 239 kg

Anschlusswert Elektro: 0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 4,70 kWh/24h

Energieverbrauch: 1785 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 17,50

Produktionsschritt: Lagern

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1450

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 1225

Breite Ausschnitt: 1390

Tiefe Ausschnitt: 670

Breite Verpackung: 1610

Tiefe Verpackung: 910

Höhe Verpackung: 1500

**Produktinfos & Sicherheit (GPSR)**

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG  
Thalenhorststraße 15  
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: [produktsicherheit@nordcap.de](mailto:produktsicherheit@nordcap.de)

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

AKE

Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0

Email: [office@ake.at](mailto:office@ake.at)